300 V Chrono

Lubricante Motor 4T Competición 100% Sintético. Tecnología Doble Ester SAE 10W-40

APLICACIONES

Lubricante formulado para todos los motores 4T de alta competición originales, motores con temperaturas de cárter medias o bajas y que no provoquen una excesiva dilución del aceite con gasolina.
Su utilización es recomendable en carreras de subida en cuesta, para ensayos cronometrados y todo tipo de carreras cortas.
Asimismo su uso está indicado para todo tipo de motores 4T, gasolina o diesel de última generación con o sin catalizador y con todo tipo de combustibles.

PRESTACIONES

Normas : Supera las especificaciones existentes
Equipos de Referencia: SUBARU STI, GT Japón.

- *Tecnología Doble Ester*: Máxima resistencia de la película lubricante, Polaridad equilibrada, Alta resistencia a elevadas temperaturas.
- *Modificadores de fricción*: Máxima potencia, temperatura de servicio más baja.
- 0% perdida frente cizallamiento: Presión de aceite estable a cualquier condición de trabajo.
- Extraordinaria protección contra del desgaste. Motor más limpio.
- El grado SAE 10W-40 permite ampliar el régimen de giro así como una puesta en temperatura más rápida.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Para obtener del motor el máximo rendimiento, recomendamos escoger la viscosidad MOTUL 300V más adecuada a los parámetros de motor (temperatura-dilución-preparación) o de conducción (rally-resistencia-subida en cuesta-formula).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	**SAE J 300**	**10W-40**
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.877
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	14 mm²/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	89.5 mm²/s
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	161
Viscosidad HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	4.19 mPa.s
Punto de congelación	ASTM D97	-36°C / - 33 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	226°C / 438°F
TBN	ASTM D 2896	11.7 mg KOH/g

FORMATO

Lata metal MOTUL MOTORSPORT 12 x 2 litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A.
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133
Correo motul@motul.es
8259
300VC
E03/04