300 V Competition

Lubricante motores 4T
Vehículos de Competición
100% Sintético. Tecnología Doble Ester
SAE 15W 50

APLICACIONES

Lubricante formulado para todos los motores 4T de alta competición, funcionando con regímenes de rotación y de temperaturas elevados: *Carreras en circuito para Velocidad, Aceleración, Promoción (monotipo), Resistencia, Rallyes, Subida en cuesta, Grupo N, Raids, Tierra, Hielo, ...*
Especial para motores que provocan dilución de combustible en el aceite. Asimismo su uso es recomendable para todo tipo de motores convencionales e históricos, Gasolina o Diesel con Turbo o sin él.

PRESTACIONES

Normas	Supera las Especificaciones existentes
Equipo de referencia	**PRODRIVE, Ferrari 550 Maranello, 24H du Mans, FIA GT – Coloni Motorsport, Formule 3000 – GT FFSA – Ruffier Events, Porsche GT**

- *Tecnología "Doble Ester"*: Máxima resistencia del film lubricante, polaridad equilibrada, excelente comportamiento frente a elevadas temperaturas.
- *Modificador de fricción*: Máxima potencia por reducción de la fricción, Temperatura de operación más baja.
- *0% pérdida por Cizallamiento*: Presión de aceite más estable en todas las condiciones de trabajo posibles. Extraordinaria protección contra el desgaste abrasivo.
- *Máxima limpieza interna del motor*.

Su Viscosidad SAE 15W-50, permite compensar ampliamente la pérdida de viscosidad por dilución, mantener una presión de aceite estable así como poder trabajar a muy altas temperaturas.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios: adaptar según su propio uso. Puede ser mezclado con otros aceites de motor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	**15W-50**
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.879
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	17.8 mm²/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	128.1 mm²/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	154
Viscosidad HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	5.33 mPa.s
Punto de congelación	ASTM D97	-36°C / -33°F
Punto de inflamación	ASTM D92	215°C / 419°F
TBN	ASTM D 2896	11.7 mg KOH/g

FORMATO

Lata metal MOTUL MOTORSPORT 12 x 2 L. Lata plástico 4x4L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A.
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133
Correo motul@motul.es
8257
300V
E03/04