# 300 V Power

## Lubricante Motor 4T Competición
## 100% Sintético. Tecnología Doble Ester
## SAE 5W 40

## APLICACIONES

**Lubricante formulado para todos los motores 4T de alta competición, atmosféricos o Turbo, para clasificación, o de carreras con prestaciones de fuertes aceleraciones:** *Ensayos cronometrados, Carreras de aceleración, Circuito de Velocidad, Nascar, Promoción, Subidas en cuesta, Rallyes, .....*
Especial para motores concebidos para usar aceites de baja viscosidad y con volumen de combustible en dilución moderado.
Asimismo es recomendable su uso en todos los motores modernos que acepten aceites de baja viscosidad, con turbo, inyección, Diesel TDI, Catalizador, .....

## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| Normas | Supera les normas existentes |
| Equipos de referencia | SUBARU WRT, World Rally Championship, Graff Racing, Formula Renault |

- *Tecnología "Doble Ester"*: Máxima resistencia del film lubricante, polaridad equilibrada, excelente comportamiento frente a elevadas temperaturas.
- *Modificador de fricción*: Máxima potencia por reducción de la fricción, Temperatura de operación más baja.
- *0% pérdida por Cizallamiento*: Presión de aceite más estable en todas las condiciones de trabajo posibles. Extraordinaria protección contra el desgaste abrasivo.
- *Máxima limpieza interna del motor*.

El grado SAE 5W-30 permite una circulación muy fluida del lubricante en todas las condiciones de temperatura, garantizando una presión óptima desde el mismo momento del arranque.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios: Adaptar a cada régimen de uso. Puede ser mezclado con otros aceites de motor 4T.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| **Grado de viscosidad** | **SAE J 300** | **5W-40** |
|---|---|---|
| Densidad a 20°C (68°F) | ASTM D1298 | 0.901 |
| Viscosidad a 100°C (212°F) | ASTM D445 | 13.8 mm²/s |
| Viscosidad a 40°C (104°F) | ASTM D445 | 80.8 mm²/s |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | 176 |
| Viscosidad HTHS à150°C (302°F) | ASTM D4741 | 4.51 mPa.s |
| Punto de congelación | ASTM D97 | -36°C / -33°F |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | 216°C / 420°F |
| TBN | ASTM D 2896 | 10.9 mg KOH/g |

## FORMATO

Lata metal MOTUL MOTORSPORT 12 x 2 L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
**MOTUL IBÉRICA, S.A.**
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133
Correo motul@motul.es
8256
300VPW
E03/04