300 V Power Racing

Lubricante Motor 4T Competición
100% Sintético. Tecnología Doble Ester
SAE 5W 30

APLICACIONES

Lubricante formulado para todos los motores 4T de alta competición, atmosféricos o Turbo, para clasificación, o de carreras con prestaciones de fuertes aceleraciones: *Ensayos cronometrados, Carreras de aceleración, Circuito de Velocidad (especial circuitos "lentos"), Nascar, Promoción, Subidas en cuesta, Rallyes, ...*
Especial para motores concebidos para usar aceites de baja viscosidad y que no provoque dilución con combustible.
Asimismo es recomendable su uso en todos los motores que acepten aceites de baja viscosidad, con turbo, inyección, Diesel TDI, Catalizador, ...

PRESTACIONES

NORMAS Supera las normas existentes
Referencias: NISMO NISSAN, GT Japón – Coloni Motorsport MUGEN, Formula 3

- *Tecnología "Doble Ester"*: Máxima resistencia del film lubricante, polaridad equilibrada, excelente comportamiento frente a elevadas temperaturas.
- *Modificador de fricción*: Máxima potencia por reducción de la fricción, Temperatura de operación más baja.
- *0% pérdida por Cizallamiento*: Presión de aceite más estable en todas las condiciones de trabajo posibles. Extraordinaria protección contra el desgaste abrasivo.
- *Máxima limpieza interna del motor*.

El grado SAE 5W-30 permite una circulación muy fluida del lubricante en todas las condiciones de temperatura, garantizando una presión óptima desde el mismo momento del arranque.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios: Adaptar a cada régimen de uso. Puede ser mezclado con otros aceites de motor 4T.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	**SAE J 300**	**5W-30**
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.866
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	11 mm²/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	65 mm²/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	162
Viscosidad HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.61 mPa.s
Punto de congelación	ASTM D97	-36°C / -33°F
Punto de inflamación	ASTM D92	218°C / 424°F
TBN	ASTM D 2896	11.3 mg KOH/g

FORMATO

Lata metal MOTUL MOTORSPORT 12 x 2 L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A.
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133
Correo motul@motul.es
8255
300VPR
E03/04