4000 Motion 15W-50

Aceite Motor para Gasolina y Diesel

APLICACIONES

Especialmente diseñado para vehículos diesel, turbo diesel y gasolina de inyección que lleven Catalizadores.

Para motores gasolina y diesel utilizando todo tipo de carburantes con o sin plomo, gasoil y GPL.

PRESTACIONES

NORMAS	ACEA A3 / B3 - API **SL** / CF
HOMOLOGACIONES	MB-Approval 229.1

* La norma API **SL** es más exigente que la norma API SJ en términos de resistencia al envejecimiento (intervalo de vida aumentado), impone las propiedades anti-oxidación y una estabilidad de la viscosidad, previene la formación de depósitos y lodos en el cárter, propiedades anti-desgaste y dispersantes aumentados.
Los detergentes, dispersantes y la aditivación anti-oxidante están particularmente reforzados para resistir los intervalos de cambio de aceite recomendados por los fabricantes para los nuevos modelos de vehículos.
Protección reforzada a alta temperatura.
Anti-corrosión, Anti-espumante.

CONSEJOS DE USO

Ventajas: Según recomendación del constructor y adaptado a su utilización.
MOTUL 4000 Motion 15w50 es completamente miscible con otros aceites sintéticos o minerales.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	**15W-50**
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.881
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	19.5 mm^2/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	147.4 mm^2/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	151
Punto de congelación	ASTM D97	-27°C/-16.6°F
Punto de Inflamación	ASTM D92	204°C/399.2°F
TBN	ASTM D2896	8.0 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato: 20x1L; 4x5L; 208L

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía. MOTUL IBÉRICA, S.A. Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133 Correo motul@motul.es