4100 Turbolight 10W-40

Lubricante de Technosynthese® para Motores diesel Turbo, con inyección directa y Gasolina

APLICACIONES

Aceite lubricante de Technosynthese® para motores de 4 tiempos diesel sobrealimentados con inyección directa o sistema clásico de iunyección, gasolina, con sistema catalítico de eliminación de contaminantes.
Especialmente recomendado para motores nuevos y seminuevos. Todo tipo de recorridos: urbano, carretera, autopista.

PRESTACIONES

NORMAS:	**ACEA A3 / B3 / B4, API SL/CF**
HOMOLOGACIONES:	*VW 500.00 (qt) / 505.00*, *Mercedes Benz 229.1*

** El nivel de servicio B4 introduce una mejora en la gestión de los residuos formados por el sistema de inyección directa diesel manteniendo el motor más limpio y libre de residuos sólidos.*
** La norma API SL es más exigente que la API SJ, en su resistencia a la oxidación (incremento de los intervalos de cambio), permite asimismo una mayor estabilidad de la viscosidad durante el servicio, desplazando además, la formación de depósitos y lodos en todas las zonas del motor.*
Elevada protección lubricante de las bases de Technosynthese® reduciendo el desgaste abrasivo. Reducción del coeficiente de fricción por su baja viscosidad.
Viscosidad extremadamente estable para trabajos en temperaturas extremas y largos periodos de mantenimiento.
Protección antiherrumbre, antiespumante, antioxidante y anticorrosivo.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambio de aceite: aplicar escrupulosamente las instrucciones de mantenimiento del fabricante del vehículo, y adaptarlas a la severidad de uso del mismo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de Viscosidad	SAE J 300	10W-40
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.865
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.5 mm²/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	97 mm²/s
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	154
Punto de congelación	ASTM D97	-30°C / -22°F
Punto de inflamación	ASTM D92	228°C / 442°F
TBN	ASTM D 2896	9.5 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato: 1, 2, 5, 60, 208, 1000 Litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A.
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131
Correo motul@motul.es
3876
41TL
E12/03