6100 Synergie+10W-40

Aceite para motores gasolina y Diesel

Technosynthèse

APLICACIONES

Especialmente diseñado para vehículos potentes y recientes, equipados de motores de gran cilindrada, turbo Diesel, inyección directa, o gasolina de inyección que lleven catalizadores.
Para todo tipo de motores gasolina y diesel, utilizando cualquier tipo de combustible con o sin plomo, gasóleo, y gas GPL.

PRESTACIONES

NORMAS	ACEA A3 / B3 / **B4**
HOMOLOGACIONES	API SL / CF
	VW **502 00** - 505 00
	Mercedes-Benz **229.3**

Novedad única en el mercado: Motul 6100 Synergie+ 10W-40 es el primer lubricante del mundo homologado con la normativa MB 229.3 con grado de viscosidad 10W-40.

* La norma MB 229.3 es mucho más exigente que la 229.1 en términos de resistencia al envejecimiento (intervalo de vida útil; ordenador a bordo) requiere de la prueba de ahorro de energía: 1,2% de ganancia respecto a un 15w40 de referencia.
* La norma ACEA B4 aporta un poder detergente/dispersante superior y una resistencia al incremento de la viscosidad en presencia de residuos producidos por los motores Diesel de inyección directa (Excepto Inyector bomba del grupo VW, donde es recomendado el uso de MOTUL Specific 505.01 5w40)
El grado de viscosidad SAE 10w40 esta perfectamente adaptado para los motores recientes de gasolina y diesel.
La base sintética refuerza el limite de volatilidad, proporciona un poder lubrificante mas elevado contra la fricción y permite de resistir altas temperaturas atendiendo a las exigencias de los motores modernos.
Anti-oxidación, Anti-desgaste, Anti-corrosión, Anti-espumante.

CONSEJOS DE USO

Ventajas: Según recomendación de los constructores y adaptado a su utilización.
Completamente miscible con otros aceites Sintéticos o Minerales.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	**10W-40**
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.862
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	15.0 mm²/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	100.0 mm²/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	157
Punto de congelación	ASTM D97	-30°C / -22°F
Punto de inflamación	ASTM D92	230°C / 446°F
TBN	ASTM D 2896	8.6 mg KOH/g

EMBALAJES
Formato: 20x1L; 12x2L; 4x4L; 208L

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A. Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133 Correo motul@motul.es