6100 SYNERGIE 15W50

Lubricante de Technosynthese® para Motores 4T Ligeros Gasolina y Diesel

APLICACIONES

Lubricante de Technosynthese® especialmente desarrollado para motores de media y gran cilindrada que utilicen gasolina sin plomo o diesel, de inyección directa con gestión electrónica de alimentación y escape.

Su elaborada formulación lo hace recomendable asimismo para todos los motores a gasolina y diesel que incorporen catalizador y sistemas de control sobre el lubricante, con prescripción para largos períodos de mantenimiento y bajas emisiones de contaminantes.
Su rendimiento es óptimo en todo tipo de recorridos: Ciudad, Carretera, Autopista.

PRESTACIONES

NORMAS: ACEA A3 / B3 **/ B4**
HOMOLOGACIONES: API SL/CF
VW 505.00 / nivel VW 500.00 - MB p229.1

* La calidad ACEA B4 aporta un poder detergente / dispersante superior así como una gran resistencia al incremento de viscosidad en presencia de residuos producidos por el sistema de inyección directa diesel.
- La norma API SL es aún más exigente que la APPI SJ en términos de resistencia al envejecimiento (intervalos de mantenimiento aumentados), incorpora propiedades antioxidantes mejoradas que reducen la tendencia a formar barros y depósitos en el cárter. Propiedades antidesgaste y dispersante incrementadas.

La presencia de bases sintéticas limita la volatilidad, le proporciona un poder lubricante muy elevado que disminuye el índice de fricción así como le permite resistir las elevadas temperaturas de servicio. El grado SAE 50 en caliente está adaptada a aquellos vehículos que tienen tendencia a consumir aceite
Antioxidante, antidesgaste, anticorrosión y antiespuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambio de aceite: de acuerdo a las prescripciones del constructor y de acuerdo a su utilización.
MOTUL 6100 puede ser mezclado con todos los aceites minerales y sintéticos del mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	**15W-50**
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.876
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	19.6 mm²/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	143.4 mm²/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	157
Punto de congelación	ASTM D97	-33°C / -27°F
Punto inflamación	ASTM D92	224°C / 435°F
TBN	ASTM D 2896	7.9 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato: 20x1L., 4x4L., 4x5L., 60L., 208L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A.
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133
Correo motul@motul.es
3871
61001550
E10/06