8100 Eco-lite 0W-20

Lubricante para motores gasolina 100% Sintético – Base Ester

APLICACIONES

Lubricante « Fuel economy » especialmente desarrollado para automóviles de última generación con motores de gasolina diseñados para utilizar lubricantes de baja fricción, muy baja viscosidad HTHS (= 2,6 mPa.s) y "Mid SAPS" con bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo (0,06 = x = 0,08%) y azufre (=0,5%).
Compatible con los convertidores catalíticos.
Este lubricante no esta recomendado para ser utilizado en cualquier motor. Lea atentamente el manual del usuario en caso de duda.

PRESTACIONES

NORMAS	API **SM** / CF
RECOMENDACIONES	Motores de gasolina de Honda Europa, motores gasolina Mazda, motores SOHC de Subaru (un solo árbol de levas).

Compatibilidad de la norma API SM con los requisitos API SL y las antiguas normas API.
Los lubricantes API SM proporcionan una mayor capacidad antioxidante, mejora la capacidad detergente, ayuda a evitar la aparición de depósitos, y proporciona una mayor capacidad antidesgaste. Rendimiento mejorado a baja temperatura durante todo el ciclo de vida del aceite.
El grado 0W-20 minimiza la fricción hidrodinámica del lubricante, permitiendo un ahorro de combustible especialmente cuando el lubricante esta frío.
Mejora el flujo de aceite en el arranque, acelera el aumento de presión de aceite, acelera la subida de revoluciones alcanzando la temperatura de trabajo rápidamente.
Colabora con el medio ambiente, estos lubricantes permiten reducir el consumo de combustible, reduciendo las emisiones que producen el efecto invernadero.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Intervalo de cambio: seguir la recomendación del fabricante. Pueden mezclarse con lubricantes sintéticos o minerales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	**0W-20**
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0,838
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	8.8 mm^2/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	48.6 mm^2/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	162
Punto de congelación	ASTM D97	<-50°C / <-58°F
Punto de inflamación	ASTM D92	238°C / 460°F
TBN	ASTM D 2896	8.4 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato: 12x1L; 4x5L

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A.
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133
Correo motul@motul.es
8412 ES
81eclit0w20
E08/06