8100 X-max 5W-30

Motores Gasolina y Diesel de alta potencia

100% Sintético

APLICACIONES

Lubricantes especialmente diseñados para intervalos de mantenimiento variable de los motores de gasolina y diesel BMW que exijan la homologación BMW Long Life-01 o motores Mercedes-Benz gasolina y Diesel modelo 646, 647, 648 y 271… para los cuales Mercedes-Benz recomienda aceites que respondan o cumplan la normativa MB 229.5.
Adecuado para los motores Volkswagen que requieran la homologación VW 502 00 o 505 00.

PRESTACIONES

NORMAS	API SL/CF – ACEA **A3/B4**
HOMOLOGACIONES	BMW **Long Life-01**, MB-Approval **229.5**, Volkswagen VW 502 00 – 505 00

Lubricante especialmente diseñado para los motores BMW Valvetronic, 4 cilindros en línea, V8 y 6 cilindros en línea, así como para los nuevos motores Mercedes-Benz o Volkswagen.
Lubricante que permite intervalos de mantenimiento variables, baja volatilidad, propiedades del lubricante muy elevadas, disminución de la fricción, resistente a altas temperaturas atendiendo a las exigencias de los motores modernos.
Anti-oxidación, Anti-desgaste, Anti-corrosión, Anti-espumante.

La formulación le da al lubricante un perfecto equilibrio entre la economía del lubricante (Fuel Economy) y una lubricación eficaz (alto HTHS > 3.5 mPa.s).
Contribuye a la protección del medio ambiente.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Ventajas: Según preconización del fabricante y adaptado a su propia utilización.
Perfectamente miscibles entre lubricantes minerales o sintéticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	**5W-30**
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.848
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	12.0 mm²/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	70.8 mm²/s
Viscosidad HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.7 mPa.s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	167
Punto de congelación	ASTM D97	-36°C / -32.8°F
Punto de inflamación	ASTM D92	232°C / 449°F
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	1.3% masa
TBN	ASTM D2896	9.1 mg KOH/g

EMBALAJES
Formato: 20x1L; 4x5L; 208L

Motul Iberica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía. MOTUL IBÉRICA, S.A. Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133 Correo motul@motul.es