8100 X-max 5W-40

Lubricante 100% Sintético – Base Ester
Motores potentes de gasolina y diesel de turismos

APLICACIONES

Lubricante especialmente diseñado para los intervalos de mantenimiento flexible de los BMW gasolina y diesel que requieran la homologación LL-01 y para los Mercedes Benz gasolina y los diesel con motor tipo 646, 647, 648 y 271… que requieran la homologación MB 229.5.
Especialmente diseñado para motores **Mercedes-Benz AMG**.
Además es recomendable para los motores Volkswagen que preconicen VW 502.00 o 505.00.

PRESTACIONES

NORMAS: **API:** SM/CF – **ACEA:** A3/B4
HOMOLOGACIONES: *BMW Long Life-01*, *MB-Approval 229.5*, *Volkswagen VW 502.00-505.00*

Lubricante especialmente desarrollado para motores **Mercedes-Benz AMG,** BMW Valvetronic, 4 y 6 cilindros en línea y motores V8, además de para los motores Mercedes Benz y Volkswagen más recientes.
Este lubricante permite mantenimientos variables.
Lubricante de baja volatilidad, alta eficacia, reduce la fricción y desarrolla una alta resistencia en altas temperaturas en motores modernos.
Propiedades antioxidantes, antidesgaste, anticorrosión y antiespumante.

La formulación es un perfecto equilibrio entre una lubricación excepcional (alto HTHS >3,5 mPa.s) y una capacidad de ahorro de combustible debido al grado de su viscosidad.
Respetuoso con el medio ambiente.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: Según preconización del constructor.
Puede ser mezclado con todo aceite de motor, tanto minerales como sintéticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	**5W-40**
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.847
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.1 mm²/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	85.3 mm²/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	171
Punto de congelación	ASTM D97	-36°C / -32.8°F
Punto de inflamación	ASTM D92	232°C / 449.6°F
TBN	ASTM D 2896	9.2 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato : 1L, 5L, 60L, 208L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A.
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133
Correo motul@motul.es
8414 ES
81X-max 530
ED 08/06