Specific 504.00-507.00
SAE 5W-30

Lubricante Motor Gasolina y Diesel EURO IV
100% Sintético.

APLICACIONES

Lubricante especialmente desarrollado para vehículos recientes equipados con motores que respondan a las especificaciones de descontaminación EURO IV y que exijan un aceite con bajo contenido en azufre, fósforo, y cenizas sulfatadas.

Motul Spècific 504 00 / 507 00 puede ser usado en todos los vehículos que requieran un aceite que responda a las especificaciones y normas VW anteriores: 502.00, 505.00, 505.01, 503.00, 503.01, 506.00, 506.01.

Nota:

- Los modelos Touareg R5 y V10 deben usar imperativamente Motul Spècific 506.01-506.00-503.00
- Los intervalos de cambio quedan fijados a 15.000 Km. en Europa para aquellos vehículos que requieran un aceite que responda a las normas VW 502.00, 505.00, o 505.01, incluyendo a estos vehículos cuando estén usando Motul Spècific 504.00/507.00
- En caso de duda, referirse al manual de mantenimiento del vehículo.

PRESTACIONES

HOMOLOGACIONES: **Volkswagen 504.00 / 507.00**

Los motores que responden a la normativa anticontaminante EURO IV, equipan sistemas de tratamiento de gases de escape altamente sensibles (FAP, DPF, SCR…):

- El Azufre (S) y el Fósforo (P) inhiben el funcionamiento del catalizador y pueden dañar los bloques catalíticos, produciendo una descontaminación ineficaz.
- Las cenizas sulfatadas obstruyen los filtros de partículas: produce un incremento de las operaciones de limpieza, incremento de los consumos de carburante así como pérdida de rendimiento del motor.

Specific 504.00/507.00 es un lubricante Médium SaPS (bajo contenido en Azufre, Fósforo y Cenizas Sulfatadas), compatible con los sistemas de post-tratamiento de gases. Estos lubricantes aprobados, permiten intervalos de cambio extendidos, determinados por el ordenador de abordo del vehículo.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: recomendamos seguir las instrucciones del constructor y según su servicio de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	5W-30
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.848
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.7 mm²/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	72.3 mm²/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	157
Punto de congelación	ASTM D97	-39°C / -38°F
Punto de inflamación	ASTM D92	242°C / 467°F
TBN	ASTM D 2896	7.2 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato: 12x1L.; 4x5L.; 60L.; 208L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133
Correo motul@motul.es

8387
Sp504507
ED 11/05