Specific 505.01- 502.00/505.00

SAE 5W-40

Lubricante Motor Volkswagen
Gasolina y Diesel ligeros Inyector bomba
100% Sintético

APLICACIONES

Lubricante especialmente desarrollado para los vehículos con intervalo de mantenimiento fijo (15 000 Km. en Europa) con motores TDI ya sean con o sin inyector-bomba, sin filtro de partículas y para motores gasolina.
Apto para todos los tipos de carburantes comerciales con o sin plomo y gas-oil.

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES: **ACEA A3/B4 – C3**
HOMOLOGACIONES: **VW 505.01 - VW 502.00 / 505.00**
PRESTACIONES: Responde a las instrucciones de calidad **FORD WSS M2C 917A**

Las homologaciones obtenidas del grupo VW son una garantía de la calidad de la concepción y de fabricación del producto.
El grado de viscosidad SAE 5W-40 se ha adaptado perfectamente a los modernos motores a gasolina y diesel con empujadores hidráulicos.
La base 100% sintética ofrece unas propiedades de lubricación excelentes para poder soportar la carga adicional en el conjunto de los inyectores, minimizando las fricciones y aumentando su resistencia al desgaste en altas temperaturas.
Evita el desgaste en el tren de distribución para preservar las prestaciones de los motores.
Nueva tecnología “Mid SaPS”, mejorando la compatibilidad con los convertidores de ultima generación.
Propiedades antioxidante, antidesgaste, anticorrosión y antiespumante.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: recomendamos seguir las instrucciones del constructor y adaptar según la severidad del servicio. Puede mezclarse con aceites tanto sintéticos cómo minerales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	**5W-40**
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.848
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.9 mm²/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	84.9 mm²/s
Viscosidad HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.66 mPa.s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	167
Punto de congelación	ASTM D97	-36°C / -33°F
Punto de inflamación	ASTM D92	215°C / 419°F
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	0.79 % masa
TBN	ASTM D 2896	7.4 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato :12x1L; 4x5L; 60L; 208L

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A.
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133
Correo motul@motul.es
8424
Sp 505/502
E06/09