Specific LL-01 5W-30

Lubricante Motores alta potencia
Gasolina y Diesel ligeros
Homologado BMW Long Life-01
100% Sintético – Base Ester – Muy fluido

APLICACIONES

Aceite especialmente desarrollado para los largos periodos de mantenimiento en los motores gasolina y diesel BMW donde se exige la aprobación BMW Long Life-01.

PRESTACIONES

HOMOLOGACIONES: BMW Long Life-01

MOTUL Specific LL-01 5W-30 ha sido especialmente puesto a punto para los motores BMW Valvetronic, 4 y 6 cilindros en línea y V8, concebido para permitir los intervalos de mantenimiento extendidos, baja volatilidad, propiedades lubricantes elevadas, reducción de los coeficientes de fricción, resistencia a las elevadas temperaturas de operación de los motores más recientes.
Antioxidante, Antidesgaste, Anticorrosión, Antiespuma.
La formula de MOTUL Specific LL-01 5W-30 posee un equilibrio perfecto entre una lubricación eficaz (elevada viscosidad HTHS > 3,5 mPa.s) y la economía de carburante gracias a su grado de viscosidad. De esta forma contribuye a la protección medioambiental.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: recomendamos seguir las instrucciones del constructor y según la severidad del servicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	5W-30
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.855
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	12.0 mm²/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	73.0 mm²/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	161
Punto de congelación	ASTM D97	-42ºC / -43°F
Punto de inflamación	ASTM D92	232°C / 449°F
TBN	ASTM D 2896	10.9 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato : 1, 60 Litros

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A.
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133
Correo motul@motul.es