Spècific LL A/B 025

Lubricante Motor Gasolina y Diesel ligeros
Homologado GM LL A 025 & GM LL B 025
100% Sintético. Fuel Economy
SAE 5W-30

APLICACIONES

Aceite especialmente desarrollado para todos los motores Opel y GM Gasolina y Diesel incluidos los diesel Y22DTR & Y20DTH, así como para todos aquellos motores con recomendación de servicio ACEA A3/B3 y A3/B4.

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES: **API SL/CF; ACEA A3/B4**
HOMOLOGACIONES: **Opel GM LL A 025 & GM LL B 025**

La formula **Motul Specific LL A/B 025** SAE 5W-30 es el equilibrio perfecto entre una capacidad lubricante eficaz (elevado HTHS > 3,5 mPa.s) y elevadas propiedades Fuel Economy, lo que satisface una protección al vehículo así como al medio ambiente.
MOTUL Specific LL A/B 025 5W-30 ha sido especialmente puesto a punto para todos los motores del grupo General Motors, concebido para soportar los periodos de mantenimiento extendidos, baja volatilidad, propiedades lubricantes remarcables, reducción de la fricción, resistencia a las altas temperaturas habituales en los modernos vehículos. Asimismo, su constitución le permite satisfacer el servicio de motores anteriores a la especificación.
Antioxidante, Antidesgaste, Anticorrosión, Antiespuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios: Recomendamos seguir escrupulosamente las instrucciones del constructor y/o adaptar a la severidad del servicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de Viscosidad	SAE J 300	**5W-30**
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.857
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.7 mm²/s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	68.7 mm²/s
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	166
Volatilidad NOACK	CEC L-40A-93, A	10,0 % peso
Punto de congelación	ASTM D97	-39°C / -43°F
Punto de inflamación	ASTM D92	230°C / 446°F
TBN	ASTM D2896	10.1 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato : 1, 5, 50 y 208 Litros

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A.
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133
Correo motul@motul.es